

## BOSTIK АКРИЛЕН КИТ ЗА СТЕНИ

Изключително лек и готов за употреба кит

### Описание на продукта

BOSTIK АКРИЛЕН КИТ ЗА СТЕНИ е практически несвиващ се, готова за употреба, ултралек, предварително смесен кит за запълване и ремонт на пукнатини и отвори в стени и тавани.

### Предимства

- Изключително лек
- Почти не се свива
- Позволява боядисване с бои на водна и синтетична основа
- Може да се шлайфа след втвърдяване
- Лесен за нанасяне и почистване
- Не е корозивен към металите

### Приложения

BOSTIK АКРИЛЕН КИТ ЗА СТЕНИ е специално разработен за еднократно запълване на fugи и отвори за винтове в стени и тавани от гипскартон на закрито. Продуктът е предназначен също за еднократно запълване, ремонт и шпакловане на отвори и пукнатини в бетон, мазилка, тухлена зидария и замазка.

### Указания за употреба

За оптимални резултати продуктът трябва да се нанася без натиск.

### Технически спецификации

Температура на нанасяне		+5°C до +30°C
База		Акрилна дисперсия
Плътност		0,60 g/ml
Стичане	ISO 7390	< 2 mm
Устойчивост на замръзване по време на транспортиране		До -15°C
Свиване		<5%
Образуване на кора	при +23°C/50% ОВ	5 минути
Температурна устойчивост		-20°C до +75°C

Това са типични стойности

### Ограничения

- Не е подходящ за продължителен контакт с вода
- Не е подходящ за лепене на PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни материали

### Подготовка на повърхността и заглаждане

Температура на нанасяне: +5°C до +30°C (на околната среда и материалите). Всички основи трябва да са твърди, чисти и свободни от мазнини и прах. Повърхностите трябва да са почистени от свободни частици, а за порьозните основи не се изисква да са абсолютно сухи. Силно порьозни основи, като например гипс, газобетон, варовик и др., трябва да се грундират със смес от 1 част BOSTIK АКРИЛЕН КИТ ЗА СТЕНИ и 2 части вода. Препоръчваме тестване на залепващата способност преди нанасяне. Оформете и загладете с мокра шпакла.

### Боядисване

BOSTIK АКРИЛЕН КИТ ЗА СТЕНИ може да се боядисва, когато е напълно изсъхнал. По време на втвърдяване продуктът ще претърпи минимално свиване, което може да причини напукване на боята. Позволява боядисване с бои на водна и синтетична основа. Боядисването с бои на водна основа може да причини напукване. Препоръчваме тестване на съвместимостта с боя преди употреба.


### Почистване

След употреба почистете инструментите с вода. Можете да почистите ръцете си с кърпи Bostik и/или вода и сапун.

### Срок на годност

В неотворена оригинална опаковка при температура между +5°C и +25°C; срок на годност до 12 месеца от датата на производство; да се съхранява на сухо място.

### Сертификати

	EN 13963: 1A M1
	Ecode EC1 Plus



## BOSTIK АКРИЛЕН КИТ ЗА СТЕНИ

Исклучително лек и готов за употреба кит

### Здраве и безопасност

Преди употреба трябва да сте прочели и разбрали информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване и е достъпен в нашите уебстраници.

### Гаранция

Bostik гарантира, че продуктът отговаря на спецификациите в рамките на срока на годност.

### Отказ от отговорност

Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на текущите ни знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети страни, възпроизвеждана, публично оповестявана или използвана по какъвто и да е друг начин без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ е само ориентировъчна и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, дължащи се на (редакционни) грешки, непълнота и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до, непълнота и/или неточност поради технологични промени или изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е закупен. Bostik си запазва правото да променя текста на този документ. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, произтичащи от употребата на продукта(ите), описан(и) в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди да използва продукта. Потребителят носи отговорност за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за конкретната цел. Ние не упражняваме контрол върху начина, по който продуктът се употребява, и/или върху каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранението или транспортирането, и следователно не поемаме никаква отговорност за евентуални щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са регистрирани в Холандската търговска камара.