



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
Saskaņā ar ES Regulu Annex III Nr. 305/2011  
(Būvizstrādājuma Regula)

**DoP \_ [LV] \_ 001\_10720005**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
**BOSTIK PERFECT SEAL ALWAYS CLEAN**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:  
**Partijas numurs: skat produkta iepakojumu**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Hermētiķi fasādes elementiem**  
**Hermētiķi stiklojumam**  
**Hermētiķi sanitāriem savienojumiem**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASE 25LM)**  
**EN 15651-2: G-CC (KLASE 25LM)**  
**EN 15651-3: S (KLASE XS1)**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav būtisks
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  
**Sistēma 3**  
**Sistēma 3 reakcijai uz uguni**

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)



7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
**Paziņotā institūcija SKZ - TeConA GmbH (1213) veica sākotnējo tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 un ugunsdrošības sistēmu 3 un izdeva: testēšanas pārskatu.**
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav būtisks
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
- Nosacījumi: Procedūra A (saskaņā ar ISO 8340)  
Substrāts: Java M2 (bez gruntēšanas)  
Stikls (bez gruntēšanas)  
Anodizēts alumīnijs (bez gruntēšanas)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcijai uz uguni	<b>Klase E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Izdala vīdei un veselībai bīstamas ķīmikālijas	<b>NPD (*)</b>	
<b>Ūdens necaurlaidība un hermētiskums</b>		
Noturība pret plūsmu	<b>≤ 3 mm</b>	
Apjoma zaudējums	<b>≤ 10 %</b>	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas ūdenī	<b>NF</b>	
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	<b>≤ 0,9 MPa</b>	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Izturība</b>	<b>Pārbaudīts</b>	

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcijai uz uguni	<b>Klase E</b>	<b>EN 15651-2:2012</b>
Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas	<b>NPD (*)</b>	
<b>Ūdens necaurlaidība un hermētiskums</b>		
Apjoma zaudējums	<b>≤ 10 %</b>	
Noturība pret plūsmu	<b>≤ 3 mm</b>	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības pēc karsēšanas, ūdens un mākslīgā apgaismojuma	<b>NF</b>	
Elastīgā formas atgūšana	<b>≥ 60 %</b>	
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	<b>≤ 0,9 MPa</b>	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Izturība</b>	<b>Pārbaudīts</b>	

Substrāts: Stikls (bez gruntēšanas)  
 Anodizēts alumīnijs (bez gruntēšanas)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcijai uz uguni	<b>Klase E</b>	<b>EN 15651-3:2012</b>
Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas	<b>NPD (*)</b>	
<b>Ūdens necaurlaidība un hermētiskums</b>		
Noturība pret plūsmu	<b>≤ 3 mm</b>	
Apjoma zaudējums	<b>≤ 20 %</b>	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas ūdenī	<b>NF</b>	
<b>Mikrobioloģiskā augšana</b>	<b>0</b>	
<b>Izturība</b>	<b>Pārbaudīts</b>	

(\*)Skat materiāla drošības datu lapu  
 NPD: No Performance Determined / Nav jānosaka veiktspēju  
 NF: No Failure / Nekādi traucējumi

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: nav būtisks



10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a horizontal line that loops back under the 'V'.

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 07/2020

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)