

QUELYD DISSOUCOL

Priemonė tapetams pašalinti

PRODUKTO APRAŠYMAS

Quelyd Dissoucol – speciali priemonė, skirta pašalinti senus tapetus (tiek lengvus, tiek sunkius), sienų dangas popieriaus pagrindu, kreidinius balinimo dažus.

Privalumai

- Patogus naudoti - greitas ir lengvas darbas
- Efektyvus: pilnai įsigeria į popierių ir palengvina tapetų pašalinimą
- Biologiškai skaidomas (daugiau nei 90%)
- Dėka specialių priedų efektyviai pašalinami kalkiniai dažai nuo lubų
- 1 butelio pakanka 50-100 m² apdirbimui
- Nekenksmingas – galima naudoto patalpose esant žmonėms

TECHNINĖS SAVYBĖS

Sudėtis	Drėkinamoji priemonė nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos vandeninėje fazėje pagrindu
Išvaizda	Bespalvis skystis
Tankis	Apie 1 g/m ³
pH	7 neutralus
Degumas	nedegus
Darbo temperatūra	+10°C - +30°C

Efektyvi šalinant tapetus priklijuotus „tirpiaisi“ ir viniliniiais klizais

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Supilti butelio 250ml turinį į 10-14 litrų vandens. Išmaišyti. Bet kuriuo atveju reikia laikytis proporcijos 1:40 (lengviems tapetams - 1:56). Didesniam efektui pasiekti, naudokite šiltą vandenį (nuo +25°C iki +40°C). Gausiai kempine arba teptuku sudrėkinkite tapetus pradėdami nuo apačios. Leisti kelias minutes priemonei įsigerti. Reikalui esant pakartotinai sudrėkinti.

- Daugiasluoksnius tapetus šalinti sluoksniu po sluoksniu.
- Plaunamus arba dalinai vinilu dengtus tapetus reikia pirma pašveisti metaliniu šepetiu, kad pagerinti priemonės įsiskverbimą.
- Viniliniams tapetams nuplėškite viršutinį neįgeriantį vinilo sluoksnį. Likusį popieriaus sluoksnį sudrėkinkite Dissoucol tirpalu.

Šalinimą atlikite atitinkama mentele. Pašalinkite klizų liekanas. Nėra reikalo perplauti sienas prieš klijuojant naujus tapetus. Klijuoti naujus tapetus jau galima po 2 val. pašalinus senuosius.

Sudėtingos situacijos. Paruoškite Dissoucol tirpalą ir sumaišykite jį su klizais Quelyd iki gelsnio pavidalo. Užtepkite mišinį ant senų tapetų. Metodo privalumas: toks mišinys sulėtina vandens išgaravimą ir prailgina priemonės poveikio laiką iki 2-3 valandų. Leiskite priemonei įsigerti. Tapetų pašalinimas taps lengvesnis. Galėsite pašalinti kelis sluoksnius iš karto.

VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi vandeniui.

IŠEIGA

1 litras paruošto tirpalo 3-5 m²

SAUGOJIMAS

tinkamumas 18 mėnesių uždarytoje gamyklinėje pakuotėje sausoje vietoje, esant 5-25°C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio.

PAKUOTĖ

250ml butelis

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite saugos duomenų lapą.



BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Fax : (495) 787 31 72

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71