

# QUELYD INDICATOR

## UNIVERSALŪS KLIJAI VINILINIAMS IR POPIERINIAMS TAPETAMS

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Universali klijų formulė skirta visų tipų popieriniams ir viniliniams tapetams:

- Įprastiems lengviems ir sunkiems tapetams
- Plaunamiems tapetams
- Viensluoksniams ir dvisluoksniams popieriniams tapetams
- Struktūriniais dažomiems tapetams
- Lengviems, sunkiems viniliniams tapetams
- Pusto vinilo tapetams

#### Privalumai

- Su rausvos spalvos indikatoriumi klijų padengimo kontrolei
- Lengvai slysta: patogų pritaikyti, koreguoti juostas
- Nepalieka dėmių, išdžiūvę tampa bespalviai.
- Universalūs – tinka ir popieriniams ir viniliniams tapetams
- Lengvai paruošiami be gumulėlių
- Geras galutinis sukibimo rezultatas
- Paruošti klijai išlaiko savo savybes 1 savaitę, laikant uždarytoje taroje
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Nekenksmingi sveikatai ir aplinkai

#### TECHNINĖS SAVYBĖS

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sudėtis               | Modifikuotas krakmolos, antigrybeliniai ir biocidiniai priedai |
| Spalva                | rausva   |
| Paruošimo laikas      | 3 min.   |
| Pilnai išdžiūna       | 24-48 val,   |
| Naudojimo temperatūra | +5°C - +25°C   |

\*priklauso nuo temperatūros, sąlyginės oro drėgmės, panaudoto klijų kiekio ir pagrindo porėtumo.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### PAVIRŠIAUS IR KLIJŲ PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus, švarus, sausas, įgeriantis.

Senus tapetus pašalinkite Quelyd Dissoucol priemone. Lakuotus ir emaliuotus paviršius reikia pašiaušti švitrinu popieriumi, nuplauti su plovikliu ir perskalauti švariu vandeniu. Porėtus paviršius nugaruntuokite skiestu klijų ir vandens tirpalu. Įpilkite vandens į švarų kibirą priklausomai nuo tapetų rūšies.

|  | Vandens kiekis litrais pakuotei klijų |     | Rulonai |     | Plotas m2 |       |
|--|---------------------------------------|-----|---------|-----|-----------|-------|
|  | 150                                   | 250 | 150     | 250 | 150       | 250   |
| Pakuotė, g   | 150                                   | 250 | 150     | 250 | 150       | 250   |
| Gruntui  | 8                                     | 11  | -       |     | 50-65     | 70-90 |
| Lengviems tapetams   | 5                                     | 8   | 5-6     | 8-9 | 25-30     | 40-45 |
| tankūs, sunkūs, plaunami tapetai, viensluoksniai dvisluoksniai, gofruoti, dažomi tapetai | 4,5                                   | 7,5 | 5       | 8   | 25        | 40    |
| Ploni viniliniai tapetai, pusto vinilo tapetai, sunkūs tapetai                           | 4                                     | 7   | 4-5     | 7-8 | 20-25     | 35-40 |

Greitai maišykite vandenį ir tuo pačiu metu lėtai pilkite pakuotės turinį į kibiro kraštus. Palaukite 3 min. ir dar kartą kruopščiai permaišykite klijus – rausvos spalvos klijai paruošti naudojimui.

#### KLIJŲ PADENGIMAS

Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juosta. Tapetų juostos nugarinę dalį nutepkite klijais nuo centro į kraštus. Rausva spalva padės jums

kontroliuoti tolygų klijų padengimą. Klėjai išdžiū-  
vę taps bespalviai. Užtepkite pakankamai klijų  
juostos kraštuose ir kampuose.

Suteptą klėjais juostą sulenkite galais į vidurį  
lipnia puse. Įsitikinkite, kad kampai gerai pri-  
spausti ir neišdžius pirma laiko.

Sulenkta juostą laikykite 5-10 min. priklausomai  
nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas  
juostas laikykite tiek pat laiko.

### **TAPETŲ KLIJAVIMAS**

Naudodami gulsčiuką, nubrėžkite vertikalią liniją  
ant sienos apie 45cm nuo sienos krašto ar kam-  
po. Klijuodami pirmą tapetų juostą, pristumkite  
ją prie linijos. Kitą tapetų juostą klijuokite glaus-  
dami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal  
gamintojo nurodymus ir numatytą seką. Naudo-  
dami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba te-  
ptuką, atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš  
centro į šonus, pašalinkite oro burbulus ir klijų  
nelygumus. Aštriu peiliu nupjaukite perteklines  
tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.

### **ĮRANKIŲ VALYMAS**

Vandeniui

### **PASTABOS**

Nuo darbo pradžios iki tol kol pilnai išdžius klėjai, reikia  
uždaryti orlaides, langus ir duris, vengti skersvėjo, nes  
tai gali sugadinti Jūsų darbą.

### **SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA**

Pagal galiojančius reguliavimus produktas ne-  
kenksmingas sveikatai ir yra nedegus.

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios  
pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo inst-  
rukcijų žiūrėkite saugos duomenų lapą.

### **IŠEIGA**

150g – 4-6 rul., 250g – 7-9 rul.

### **PAKUOTĖ**

150g ir 250g pakuotės

### **SAUGOJIMAS**

Tinkamumo laikas neribojamas nepažeistoje  
gamyklinėje pakuotėje, sandėliuojant  
sausoje patalpoje +10°C - +20°C.

Paruoštas mišinys – 1 savaitę uždaroje taroje.  
Saugoti nuo šalčio.



#### **BostikLLC**

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,  
корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

**BOSTIK HOTLINE**

**Smarthelp +7 495 787 31 71**