

# QUELYD VINYL

Klijai viniliniams tapetams

## Privalumai

- Tinkami drėgnoms patalpoms (WC, vonios kambariams, virtuvėms ir t.t.)
- Paruošiami per 15 min be gumulėlių
- Lengvai slysta, todėl nesudėtinga suderinti raštą ir sulyginti tapetų juostas
- Išdžiūvę lieka skaidrūs
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko

## TAIKYMO SRITIS

- Visiems viniliniams tapetams
- Pūsto vinilo tapetams
- Plaunamiems tekstūriniams tekstiliniams tapetams
- Floko ir veliūriniams tapetams

## TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	skaidri
Tipas	Modifikuoto krakmolo pagrindo klijai drožlių pavidalu
Paruošimo laikas	Apie 15 min.
Atsparumas mikroorganizmams	Labai geras, priešpelėsinė ir priešgrybinė formulė
Pilnai išdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+10°C - +25°C
Išėiga	5 - 6 rulonai

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS

Paruošimas turi atitikti statybos standartus. Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

### DAŽYTI PAVIRŠIAI

Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir nušveisti paviršius. Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą paviršius reikia nušveisti, kad taptų labiau porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes. Gerai nuplauti.

### SENI TAPETAI

Pašalinti senus tapetus, naudojant tapetams šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršius su ploviklio ir vandens tirpalu, perskalauti švariu vandeniu. Labai porėtas paviršius turi būti nugruntuotas, naudojant atskiestus tapetų klijus.

### KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Priklausomai nuo tapetų rūšies, įpilkite į kibirą vandens
- Maišant berkite paketo turinį į vandenį. Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių.
- Palikite 15 min. ir vėl išmaišykite. Klijai paruošti

Tapetų tipas	Šalto vandens kiekis l.	Rulonų skaičius	Dengiamas plotasm <sup>2</sup>
Gruntas	5.0		45-55
Visos tapetų rūšys	4.0-4.5	5 - 6	25-30

## KLIJŲ PADENGIMAS

- Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juostą. Nutepkite klijais atkirptos tapetų juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakankamai klijų juostos kraštuose ir kampuose.
- Sulenkite juostą klijais nutepta puse iš abiejų pusių vidurio link.
- Įsitikinkite, kad kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko.
- Sulenktą juostą laikykite 5-10 min. priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat laiko.
- Susibangavę tapetai turi būti išvynioti, kad galėtų išsitiesinti.

## TAPETŲ KLIJAVIMAS

- Naudodami gulsčiuką nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos.
- Klijuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją prie linijos.
- Kitą tapetų juostą klijuokite glausdami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal gamintojo nurodymus ir numatytą seką.
- Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką, atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus, pašalinkite oro burbulus ir klijų nelygumus.
- Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo instrukcijas.
- Aštriu peiliu nupjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.
- Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite klijų likučius.

## VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

## IŠEIGA

1 pakuotė - 5-6 rulonams

## PAKUOTĖ

250 g pakuotė

## SAUGOJIMAS

- Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus oro sąlygų.
- Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti nedelsiant uždarytos ir sunaudotos pirmiausia.
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje nesant šalčiui.
- Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau paminėtomis sąlygomis.

## SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite saugos duomenų lapą.

## PAKAVIMAS

Kodas	Fasavimas	PCB	Genkodas
30081006			
30081001			



### BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

E-mail : inforu@bostik.com

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

Fax :(495) 787 31 72

### BOSTIK HOTLINE

**Smarthelp +7 495 787 31 71**