

PERFECT SEAL ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ГЛАДКИЙ ШОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВЛАЖНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ШВОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нейтральная сбалансированная формула
- Готовый к использованию продукт
- Биоразлагаемая формула
- Удобный аппликатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«Гладкий шов» это готовый к применению нейтральный раствор для влажного финишного выравнивания герметизационных швов. Продукт биоразлагаем на 99 %.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

«Гладкий шов» Для влажного финишного выравнивания вертикальных и горизонтальных швов, при их герметизации.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Влажная технология финишного разглаживания швов не рекомендуется для выравнивания водоразбавимых акриловых герметиков

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед применением тщательно встряхните упаковку. После нанесения герметика в шов, увлажите раствором «Гладкий шов» область в непосредственной близости от шва и сам герметик. При помощи шпателя или кусочка ПВХ удалите излишки герметика с поверхности шва. После основного выравнивания, поверхность шва может быть дополнительно выровнена при помощи повторного увлажнения Perfect Seal «Гладкий шов» и легкого разглаживания пальцем. В этом случае шов приобретает равномерный блеск и равномерно-рельефную поверхность.

ЦВЕТ(А)

Прозрачный

УПАКОВКА

Пластиковая бутылка с распылителем 200 мл.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ⁽¹⁾

Температура нанесения	от +5 до +40 °С
Основа	Водный раствор ПАВ
Время пленкообразования	8 мин При +23°C / 50 % RH
Морозостойкость при транспортировке	до -15 °С
РН-уровень	7

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	ВОК638677
Штрих-код	5902232638677
Кол-во в гофрокоробе, шт.	12
Кол-во на паллете, шт.	1248

СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Срок годности при хранении в сухом месте в не вскрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25 °С составляет до 24 месяцев с даты производства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев,
д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

