



PERFECT SEAL

AKRYL MOKRÝ NA MOKRÝ

TECHNICKÝ LIST

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- RYCHLÉ MALOVÁNÍ BEZ SMRŠŤOVÁNÍ, ŠKRÁBANCŮ A PRASKLIN
- ZŮSTÁVÁ ELASTICKÝ
- VYSOKÁ ÚROVEŇ BÍLÉ
- Nekorozivní vůči kovům
- CHEMICKY NEUTRÁLNÍ

POPIS VÝROBKU

MODIFIKOVANÝ AKRYLÁTOVÝ TĚSNÍK pro okamžité malování metodou mokré na mokré, konstrukčních a dekorativních spár kolem schodů, vnitřních parapetů, dveří, lišt, štuků, stěn a stropů.

VYUŽITÍ

- rychlé vyplnění prasklin, rýh, spár, spojů ve stěnách a stropech (beton, omítky, sádra, nátěry, tmely, dřevo)
- tmelení rohů a vestavěných spojů ze sádrokartonu, ukončovačí lišty, podhledy, parapety, vestavěné skříně, schodišťové konstrukce, okenní a dveřní rámy, sokly, garnýže, kazety, rozety



DRUHY POVRCHŮ

dřevo a materiály na bázi dřeva, ocel, kovy, beton, omítky, nátěry, sádra, sádrokartonové desky, stavební keramika, kámen, PVC, smaltované a glazované a lakované povrchy

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, suchý, kompaktní, zbavený prachu, špín, mastnoty, oleje, maziv, rzi, uvolněných kousků starých tmelů, kytů, lepidel, odlupujících se nátěrů a laků a jiných podobných nečistot. Porézní podklady nemusí být zcela suché.

Velmi porézní a savé povrchy, jako je sádra, pórobeton, pískovec, by měly být opatřeny základním nátěrem. Za tímto účelem zředte akryl vodou v poměru 1:2 a napenetrujte výše uvedený podklad. V případě pochybností provedte zkoušku přilnavosti.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Odstraňte aplikátor, odřízněte hrot tuby nad závitem, aplikátor znova nasadte a seřízněte šikmo pod úhlem 30°/45° na šířku spoje. Aby se zabránilo znečištění okolí vyplňované mezery, zajistěte ji po stranách maskovací páskou. Páska odstraňte ihned po zpracování spoje. Spoje tvarujte špachtlí Bostik Perfect Seal. Následně namočte prst a vyhladte spárovací hmotu do 2 minut od nanesení akrylu. Po úplném vytvrzení chraňte tmel před trvalým působením vody.

VELIKOSTI SPOJE

Hloubka spoje by měla být vždy úměrná jeho šířce. Pro šířku spáry do 10 mm by tento poměr měl být 1:1 (minimální šířka a hloubka spáry je 5 mm). Pro spáry širší než 10 mm, hloubka [mm] = (šířka [mm]) / 3) + 6 mm.

NÁŘADÍ

Ruční nebo pneumatická pistole

SPOTŘEBA

100 ml/ 1m spáry o průřezu 10 mm x 10 mm = 100 mm². Vynásobením šířky spáry (mm) hloubkou spáry (mm) získáme počet mililitrů / 1 m.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Ruce umyjte mýdlem a vodou. Na staré nečistoty použijte extrakční benzín.

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si informace uvedené na štítku a v bezpečnostním listu produktu. Během zpracování a vytvrzování se vyhněte kontaktu s alkoholovými parami, uhlovodíky, čisticími prostředky a rozpouštědly.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte v původních uzavřených obalech, v suchu a chladu, při teplotě + 5°C až + 25°C. Po použití vymáčkněte asi 2 cm hmoty a nechte zaschnout. Před opětovným použitím odstraňte ztuhlou hmotu z aplikátoru. Výrobek zůstane použitelný maximálně 6 měsíců po otevření.

TECHNICKÁ PODPORA

+48 61 89 61 740



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo vyzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravě produktu jsou mimo naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálnimi obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

DOSTUPNÉ BALENÍ

KAT. Č. / BARVA	TYP
BOK000598 / BÍLÁ	Kartuše 300 ml