

NEOFIX – CONTACT SPRAY ADHESIVE ADEZIV SPRAY PE BAZA DE SOLVENTI

AVANTAJE

Aderenta excelenta la majoritatea suprafetelor poroase sau neporoase netede

Uscare rapida

Lipire rapida si facila

UTILIZARI

Adeziv spray, cu uscare rapida, pe baza de solventi, care se aplica rapid si usor. Acesta este conceput pentru lipirea materialelor usoare si subtiri, printre care covoare cu captuseala din spuma, mocheta in dale, pluta, straturi protectoare din fetru pentru mochete si multe alte materiale.

Usor de aplicat direct din tub. Cu ajutorul ajutorului ajustabil pentru pulverizare, se asigura imbinarea rezistenta si flexibila in multe aplicatii in care un adeziv conventional ar fi prea dificil de folosit. Produsul este ideal pentru imbinarea unei game variate de materiale, printre care metal, lemn, ceramica, mase plastice rigide, pluta, covoare cu captuseala din spuma, straturi protectoare din fetru pentru mochete, mocheta in dale, placi aglomerate, piele si sticla. De asemenea, produsul lipeste foi subtiri de polietilena sau polipropilena unele de altele, dar si pe multe alte suprafete.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

PREGATIRE

1. Lucrati in spatii calde si bine aerisite.

2. Suprafetele care vor fi imbinate trebuie sa fie curate, uscate, si sa nu prezinte urme de grasime, praf, lac sau materii libere.

3. Lucrati pe suprafete protejate, pentru a evita contaminarea nedorita cu produs, la pulverizare.

MOD DE APLICARE

4. Agitati bine tubul inainte de utilizare. Folositi ajutorul ajustabil pentru a alege modelul de pulverizare dorit.

5. Produsul trebuie aplicat direct din tub pe suprafetele care vor fi imbinate.

6. Tineti tubul la o distanta de 12 – 18 cm fata de suprafetele care vor fi pulverizate, si asigurati aplicarea unui strat uniform pe ambele suprafete.

7. Lasati adezivul sa devina lipicios (1 – 3 minute), apoi presati cu putere cele doua suprafete. Unele suprafete foarte poroase pot necesita doua straturi, timpul de uscare fiind astfel mai indelungat.

8. In cazul materialelor tesute, aveti grija sa nu aplicati prea mult adeziv, sau sa nu imbinati prea repede, intrucat surplusul de adeziv poate patrunde in material.

9. Dupa utilizare, intoarceti tubul cu susul in jos si evacuati o cantitate mica de gaz propulsor pentru curatarea ajutorului.

10. Pentru materialele dense si grele, cum ar fi mochetele si pluta, verificati daca materialul este bine fixat dupa 2 ore.

CURATARE

Atat adezivul umed, cat si cel uscat poate fi indepartat folosind acetona.

Va rugam sa testati suprafetele sensibile intr-o zona ascunsa inainte de curatare.

Testati intotdeauna orice solvent inainte de utilizare.

MASURI DE PRECAUTIE PENTRU UTILIZARE

MASURI DE PRECAUTIE PENTRU UTILIZARE

Nu utilizati pe dale de vinil plastificate (moi si flexibile), din cauza migrarii plastifiantului.

Nu este potrivit pentru utilizare in cazul polistirenilui si al suprafetelor sensibile la solventi. Nu utilizati pe materiale asfaltate sau bituminoase.

Pentru orice aplicatie care nu este mentionata in prezenta fisa, va rugam sa contactati sediul nostru pentru recomandari.

Recomandarile si sugestiile au scop orientativ, deoarece conditiile de utilizare se afla complet in afara controlului nostru.

Pentru instructiuni referitoare la sanatate si siguranta, la masurile de prim ajutor si la instructiunile in caz de deversare accidentala sau de eliminare, consultati Fisa cu Date de Sanatate si Securitate separata aferenta produsului, disponibila pe www.bostik.com/ro/romania

Recomandările de utilizare se bazează pe metode standard de aplicare în condiții normale. Trebuie respectate cu strictețe. Cu toate acestea, cumpărătorii ar trebui să efectueze, de asemenea, propriile lor teste înainte de utilizare pentru a determina potrivirea produsului în scopul lor, în special atunci când produsul este utilizat pentru prima dată și / sau suprafața, amplasamentul sau condițiile de lucru nu sunt ideale. Vă rugăm să consultați fișele noastre de securitate pentru detalii despre precauțiile de utilizare.

DEPOZITARE

Depozitati maxim 12 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original, nedeschis, in spatii racoroase si uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Culoare	Culoarea paiului
Forma	Aerosol lichid
Greutate Specifica	Aprox. 0,9
Compozitie	Solutie adeziva pe baza de solventi de tip hidrocarburi si gaz propulsor sub presiune.
Timpi de Uscare: Dezvoltarea aderenței:	1 - 3 minute
Timpi de Uscare:	Adezivul ramane "umed" timp de 15 - 25 de minute.
Miros	Un tub de 500 ml acopera 3 - 5m ²
Temperatura de Aplicare	+5°C la +35°C
Rezistenta la Temperatura	-20°C la +45°C

Contact

+40 (372) 833.300

