

PERFECT SEAL SOLUTIE FINISARE SPRAY

DESCRIERE

- Solutie gata de utilizare, cu pH neutru, Produsul este biodegradabil in proportie de peste 99%.

APLICATII

- Utilizat pentru finisarea etansantilor imediat dupa aplicarea acestora.
- Gata de utilizare, pentru finisare facila si rezultate perfecte.

AVANTAJE INTELIGENTE

- Ph neutru
- Aplicare facila
- Nu pateaza sigilantul
- Pentru toate tipurile de sigilanti

RECOMADARE

Cum obtin o etansare perfecta?

1 Acoperiti marginile imbinarii cu banda de mascare, pentru a preveni contaminarea nedorita a suprafetelor cu izolant.

2 Folositi solutia de finisare Bostik Finisare

3 Indepartati excesul de produs cu ajutorul spatulei

Rezultate perfecte si ustensile curate!



CARACTERISTICI TEHNICE

➤ Baza	Amestec compus din produse chimice
➤ Aplicare	Ph neutru

MOD DE APLICARE

CUM SE APLICA?

Înainte de pulverizarea pe suprafața mixată bine produsul prin agitare. Imediat după aplicarea etansantului și înainte de formarea crustei, umeziți suprafața cu soluția de finisare. Snurul de izolanț poate fi netezit cu Bostik Spatula. După netezire, snurul poate fi finisat cu un deget înmuiat în soluția Bostik Finisare .

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/box	Cod EAN
172112356	500 ml	INCOLOR	12	5948966017609

SIGURANȚA

Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Eliminați conținutul / containerele în conformitate cu legislația în vigoare privind tratarea deșeurilor

Implementarea recomandărilor este definită de standardele în vigoare și trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fișa cu date de securitate pentru precauții referitoare la utilizare.

Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, rezultată din erori (editoriale), din caracterul incomplet și/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se referă fără limitare la caracterul incomplet și/sau inexactitatea din cauza modificărilor realizate între data publicării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului document. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, cauzată de utilizarea produsului descris în prezentul document. Utilizatorul va citi și va înțelege informațiile conținute în acest document, referitoare la produs, înainte de utilizarea acestuia. Utilizatorul răspunde pentru realizarea testelor necesare în vederea asigurării că produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinației acestuia. Nu avem nicio influență asupra modului de aplicare al produsului și/sau asupra oricăror circumstanțe privitoare la evenimentele produse în timpul depozitării sau transportului, și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea pentru prejudicii.

DEPOZITARE

A se depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, ferit de surse de căldură și de umiditate.

Eliminați recipientul în conformitate cu legislația locală. Valabilitate: 24 luni de la data fabricației, imprimată pe tub.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

