

QUELYD DISSOUCOL

Šķidrums tapešu noņemšanai

PRODUKTA APRAKSTS:

QUELYD DISSOUCOL ir speciāls līdzeklis, kas paredzēts vecu tapešu (no vieglajām līdz vinila tapetēm), siena segumu uz papīra pamatnes un balsinājuma noņemšanai.



PRIEKŠROCĪBAS:

- Ērtība darbā: ātra un viegla lietošana.
- Efektivitāte: pilnībā iesūcas papīrā un atvieglo tapešu noņemšanu.
- Bioloģiski noārdāms (virs 90 %)
- Augsta efektivitāte speciālas piedevs dēļ: viegla balsinājuma noņemšana no griestiem
- Ar 1 pudelīti pietiek, lai apstrādātu virsmu no 50 līdz 100 m² platībā
- Drošs produkts: var lietot telpās cilvēku klātbūtnē.

TEHNISKIE PARAMETRI:

Pamatne	mitrinātājs uz nejonogēnas virsmaktīvās vielas bāzes ūdens fāzē
Ārējais izskats:	bezkrāsains šķidrums
Blīvums	ap 1 g/m ³
pH	7 (neitrāls)
Uzliesmošanas temperatūra	nedegošs
Lietošanas temperatūra	no +10 °C līdz +30 °C
Liela efektivitāte, noņemot ar "šķīstošām" un vinila līmēm pielīmētas tapetes.	

* atkarīgs no temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, uzklātās līmes daudzuma un pamatņu porainības.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

Ieliet 250 ml pudelītes saturu 10-14 litros ūdens, samaisīt. Jebkurā gadījumā jāievēro šāda sajaukšanas attiecība: 1 tilpuma daļa tapešu noņemšanas šķidruma uz 40 tilpuma daļām ūdens (vieglu tapešu gadījumā - 56 tilpuma daļām). Efektīvākai noņemšanai lietojiet siltu ūdeni (no +25 līdz +40 °C). Kārtīgi samitriniet tapetes ar sūkli vai birsti, sākot no apakšas. Uzgaidiet dažas minūtes, lai tapetes efektīvi samitrinātos. Vajadzības gadījumā samitriniet tapetes vēlreiz.

- Vairākslāņu tapetes jānoņem pa slānim
- Mazgājamās tapetes vai tapetes ar daļēju vinila segumu vispirms jāapstrādā ar metāla birsti, lai uzlabotu šķīduma uzsūkšanos.
- Vinila tapešu gadījumā noņemiet augšējo ūdensnecaurlaidīgo vinila slāni (tā noņemšana ir paredzēta), apstrādājiet papīra slāni ar Dissoucol. Atlīmēšana jāveic ar atbilstošu ķelli. Noņemiet vecās līmes paliekas. Nav vajadzības skalot sienas pirms jaunu tapešu līmēšanas – nogaidiet vismaz 2 stundas pēc tapešu noņemšanas.

Sarežģītas situācijas: Pagatavojiet Dissoucol šķīduma maisījumu ar Quelyd līmi, lai tam būtu želejveida konsistence. Uzklājiet šķīdumu uz vecajām tapetēm. Metodes priekšrocības: šī metode aizkavē ūdens iztvaikošanu un pagarina šķīduma iedarbības laiku līdz 2-3 stundām. Ļaujiet šķīdumam uzsūkties. Tapešu noņemšana kļūs vieglāka, varēs noņemt uzreiz vairākus tapešu slāņus.

Lai panāktu optimālu materiāla izmantošanas rezultātu, katram atsevišķam objektam ieteicams izmantot materiālu no vienas partijas. Nelielas, bet pieļaujamas dažādu partiju tehnisko parametru atšķirības ir saistītas ar ražošanas tehnoloģiju.

DARBARĪKA TĪRĪŠANA

Darbarīki jānomazgā ar ūdeni.

1 l šķīduma uz 3-5 m² (atkarībā no tapešu uzsūkšanas spējas)

Glabāt 18 mēnešus aizvērtā rūpnīcas iepakojumā, sausā vietā, temperatūrā no +5 līdz +25 °C. Sargāt no sala.

PATĒRINŠ:

GLABĀŠANA:

IEPAKOJUMS:

250 ml pudelīte

Šajā tehniskajā aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz izmēģinājumu rezultātiem un kompānijas Bostik pieredzes. Tā neaizstāj darbu veicēja profesionālās zināšanas un prasmes, taču nodrošina minimāli nepieciešamo un pietiekamo zināšanu līmeni par izstrādājumu, lai to varētu pareizi lietot. Papildus iepriekš minētajiem materiāla izmantošanas norādījumiem, veicot darbus, jārikojas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, kas atbilst attiecīgajai celtniecības un apdares ražošanas jomai. Produkcijas kvalitātes kontroli nodrošina kompānijas Bostik kvalitātes sistēma. Mums nav iespēju kontrolēt procesu un mūsu produkcijas lietošanas apstākļus. Šī iemesla dēļ mēs neatbildam ne par kādu ar materiāla lietošanas tehnoloģijas neievērošanu vai ar nepienācīgu materiāla lietošanu saistītu zaudējumu. Kompānija Bostik patur tiesības izdarīt izstrādājuma tehnisko aprakstu grozījumus, iepriekš nebrīdinot par to.

Smart Help:

127018 Krievija, Maskava, Dvincev 12, korp. 1

Tālr.: +7 495 787 31 71

E-pasts:

inforu@bostik.com

www.bostik.ru

