

QUELYD VINYL

Augstas veikspējas līme tapetēm ar vinila pamatni

PRIEKŠROCĪBAS

- Piemērota mitrām telpām (tualetēm, vannas istabām, virtuvēm u.c.)
- Gatava 15 minūšu laikā bez pikām
- Easy Slide nevainojamai lokšņu un rakstu saskaņošanai
- Caurspīdīga pēc izžūšanas
- Izcila mitrumizturība: piemērota tapešu līmēšanai virtuvēs un vannas istabās
- Satur pretsēnīšu un biocīdu piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos
- Gatavo maisījumu var uzglabāt ilgāk par nedēļu

LIETOŠANA

- visu veidu vinila sienas segumi
- putu vinila sienas segumi
- mazgājami tekstila sienas segumi ar tekstūru
- plūksnaini vai samta sienas segumi

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Krāsa	Caurspīdīga
Tips	Līme uz modificētas cietes bāzes pārslu formā
Pastas sagatavošanas laiks	Aptuveni 15 minūtes
Noturība pret mikroorganismiem	Ļoti laba, pret pelējumu noturīga formula
Pilna sacietēšana	Aptuveni 24-48
Lietošanas temperatūra	no +10°C līdz +25°C
Produktivitāte (no viena iepakojuma)	5-6 ruļļi

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Sienām ir jābūt nebojātām, līdzinām, gludām, pastāvīgi sausām, bez putekļiem, taukiem vai citām piesārņojošām vielām, ar normālu porainību.

KRĀSOTAS VIRSMAS

Nokasiet atlobījušos krāsu un izlīdziniet virsmu ar slīpēšanas bloku. Glancēta un daļēji glancēta krāsa, kā arī emaljētas virsmas ir jānoslīpē ar smilšpapīru, lai piešķirtu pamatnei porainību. Notīriet slīpēšanas putekļus. Rūpīgi noskalojiet.

VECĀS TAPETES UN SIENAS SEGUMI

Noņemiet vecās tapetes un līmes krāsu ar tapešu noņēmēju. Rūpīgi noskalojiet, lai iegūtu nevainojami tīru pamatni. Lai labāk notīrītu sienas, noskalojiet tās ar balinātāja un ūdens šķīdumu. Ļoti porainas pamatnes ir jāgruntē ar atšķaidītu tapešu līmi.

LĪMES SAGATAVOŠANA

- Ielejiet spainī atkarībā no tapešu veida nepieciešamo tīra ūdens daudzumu.
- Ātri samaisiet ūdeni ar nūju. Ieberiet viena iepakojuma saturu ūdeni, ātri maisot aptuveni 30 sekundes. Atstājiet uz 15 minūtēm un rūpīgi izmaisiet vēlreiz. Līme ir gatava.

Sienas seguma veids	Auksta ūdens maisījums (l)	Rullju skaits	Pārklājums (m ²)
Grunts	5,0		45-55
Visu veidu sienas segumi	4,0-4,5	5-6	25-30

TAPEŠU STIPRINĀŠANA

- Precīzi izmēriet sienas augstumu un pierēķiniet klāt 5 cm augšā un apakšā galīgajai apdarei. Uzklājiet līmi biežā un vienmērīgā slānī tapešu aizmugurē no vidus uz malām. Noklājiet malas biežā slānī. Pārlokiet loksni (vai "grāmatiņu") ar noklāto pusi pret noklāto pusi, tas ir, salieciet abas malas kopā uz vidu. Pārliecinieties, ka malas ir precīzi novietotas, lai novērstu priekšlaicīgu līmes izžūšanu.
- Sienas segumi rulljos ir jāsaritina, lai iztaisnotu tos.
- Ievērojiet 5-10 minūšu nogaidīšanas laiku atkarībā no tapešu biezuma un atbilstoši ražotāja norādījumiem. Līmējot vienmēr ievērojiet vienādu nogaidīšanas laiku.

TAPEŠU LĪMĒŠANA

- Izmantojiet svērtēni, lai nodrošinātu, ka pirmā loksne ir nevainojami taisna. Pielīmējiet pirmo loksni. Uzmanīgi pabīdiet tapeti, līdz ārējā mala ir vienā līnijā ar sākumu. Pielīmējiet nākamās loksnes ar malu pie iepriekšējās loksnes malas vai saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un noteiktajā secībā.
- Ar tapešu otu uzmanīgi piespiediet tapetes virzienā no augšas uz leju un no vidus uz malām, lai izspiestu gaisa burbuļus un izlīdzinātu nevienmērīgās līmes vietas.
- Saplaciniet savienojuma vietas atbilstoši ražotāja norādījumiem. Lieko garumu pie griestiem un grīdlīstēm var nogriezt ar nazi, izmantojot platu nazi griezuma vietas noteikšanai.
- Uzreiz noslaukiet šļakatas ar tīru, mitru sūkli.

Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018, Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1
Tālrunis: (495) 787 31 71 Fakss : (495) 787 31 72
E-pasts: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumentus var tīrīt ar siltu ūdeni.

PATĒRIŅŠ

1 iepakojums uz 5-6 rulljiem

IEPAKOJUMS

300 g iepakojums

UZGLABĀŠANA

- Tā ir jāsargā no ūdens, sala un nelabvēlīgiem laika apstākļiem.
- Pārplīsis un atvērts iepakojums ir nekavējoties jānoslēdz un jāizlieto pirmais.
- Maksimālais uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši, ievērojot norādītos uzglabāšanas nosacījumus.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Veselības un drošības norādījumus, pirmās palīdzības pasākumus un norādījumus par noplūdēm un utilizāciju skatiet atsevišķajā drošības datu lapā.

VOIR LES REFERENCES OU LES METTRE SUR BOSTIK PARTNERS ????

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	PCB	Gencode
30081006	????	????	????
30081001	????	????	????

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 31 72



